TDK

Источники питания для жестких условий эксплуатации

ЭЛСИН
электронные компоненты
www.elsin.ru

Линейки источников питания для жестких условий эксплуатации

TDK

Серия CPFE

Серия LZSA

Серия HWS HD

www.elsin.ru

ЭЛСИН
электронные компоненты

Серия LZSA

- от -40°C до +71°C диапазон рабочих температур
- Кратковременная защита по входу
- Соответствуют стандарту безопасности UL508
- Мощность 504 – 1512Вт
- Выходное напряжение 12-24В
- 5 лет гарантия

Серия HWS HD

- Пожизненная гарантия (кроме вентилятора)
- Гарантированный старт при -40 °С
- Диапазон температур -10° до +71°С (работа в соответствии с техническими характеристиками)
- Модели мощностями от 30 до 1500Вт
- Плата покрыта защитным покрытием
- Возможность крепления на DIN рейку
- Удалённый on\off контроль
- Удалённая обратная связь (+\- sense)
- Параллельное включение до 5 блоков (для моделей 300Вт и выше)
- Энергосбережение в режиме stand-by: при удалённом отключении вентиляторы и схема PFC не работают
- Диапазон выходных напряжений 3,3 до 48В

Серия CPFE

- Диапазон рабочих температур -40...85°C
- Высокий КПД до 85%
- Универсальный вход 90...265 В переменного тока
- Дистанционное включение/выключение;
- Стандарты безопасности EN60950-1, UL60950
- Выходное напряжение 12 до 48 В

- 2 х летняя гарантия