

Источники питания



Лабораторные источники постоянного тока и напряжения фирмы **MASTECH** имеют один или два канала, а также дополнительный фиксированный выход 5 В/3 А. Приборы различаются по типам индикаторов: аналоговые и цифровые (жидкокристаллические или сегментные индикаторы). При последовательном включении двухканальных источников питания можно достичь увеличения диапазона выходного напряжения, при параллельном - увеличения выходных токов.

Напряжение питания: 110/220В ± 10%

Влияние питания: ≤ 0.02% +1 мВ

Влияние нагрузки: ≤ 0.01% +5 мВ

Уровень пульсаций: ≤ 1 мВ эфф.

Вых. напряжение/вых. ток:

HY1502 0-15 В / 0-2 А

Дисплей: 2 x ANALOG

Точность: ±2.5%

Размер: 325 x 147 x 112 мм

Вес: 2 кг

HY1502



Вых. напряж./вых. ток:

HY1502D 0-15 В / 0-2 А

HY1503D 0-15 В / 0-3 А

HY1802D 0-18 В / 0-2 А

HY1803D 0-18 В / 0-3 А

Диспл.: 2 x LCD (3 1/2 разр.)

Точность: напряж. ±1% +2 един.

ток ±1.5% +2 един.

Размер: 230 x 160 x 95 мм

Вес: 2 кг

HY1502D

HY1503D

HY1802D

HY1803D



Вых. напряжение/вых. ток:

HY3002C 0-30 В / 0-2 А

HY3003C 0-30 В / 0-3 А

HY3005C 0-30 В / 0-5 А

Дисплей: 2 x ANALOG

Точность: ±2.5%

Размер: 291 x 158 x 136 мм

Вес: 3 кг

HY3002C

HY3003C

HY3005C



Вых. напряжение/вых. ток:

HY3010 0-30 В / 0-10 А

HY3020 0-30 В / 0-20 А

Дисплей: 2 x LED (3 1/2 разряда)

Точность:

напряжение ±1% +2 един.

ток ±1.5% +2 един.

Размер: 365 x 265 x 164 мм

Вес: 10 кг

HY3010

HY3020



Вых. напряжение/вых. ток:

HY3002 0-30 В / 0-2 А

HY3003 0-30 В / 0-3 А

HY3005 0-30 В / 0-5 А

HY5002 0-50 В / 0-2 А

HY5003 0-50 В / 0-3 А

Дисплей: 2 x LED (3 1/2 разряда)

Точность:

напряжение ±1% +2 един.

ток ±1.5% +2 един.

Размер: 291 x 158 x 136 мм

Вес: 3 кг

HY3002

HY3003

HY3005

HY5002

HY5003



Вых. напряжение/вых. ток:
 НУ3002S-2 2 x 0-30 В / 2 x 0-2 А
 НУ3003S-2 2 x 0-30 В / 2 x 0-3 А
 НУ3005S-2 2 x 0-30 В / 2 x 0-5 А
 Дисплей: 4 x ANALOG
 Точность: $\pm 2.5\%$
 Размер: 365 x 265 x 164 мм
 Вес: 8 кг

НУ3002S-2

НУ3003S-2

НУ3005S-2



Вых. напряжение/вых. ток:
 НУ3002-2 2 x 0-30 В / 2 x 0-2 А
 НУ3003-2 2 x 0-30 В / 2 x 0-3 А
 НУ3005-2 2 x 0-30 В / 2 x 0-5 А
 НУ5002-2 2 x 0-50 В / 2 x 0-2 А
 НУ5003-2 2 x 0-50 В / 2 x 0-3 А
 Дисплей: 2 x LED (3 1/2 разряда)
 Точность: напряжение $\pm 1\% + 2$ един., ток $\pm 1.5\% + 2$ един.
 Размер: 365 x 265 x 164 мм
 Вес: 8 кг

НУ3002-2

НУ3003-2

НУ3005-2

НУ5002-2

НУ5003-2



Вых. напряжение/вых. ток:
 НУ3002S-3 0-30 В / 2 x 0-2 А
 НУ3003S-3 0-30 В / 2 x 0-3 А
 НУ3005S-3 0-30 В / 2 x 0-5 А
 Фиксированный выход 5 В / 3 А
 Дисплей: 4 x ANALOG
 Точность: $\pm 2.5\%$
 Размер: 365 x 265 x 164 мм
 Вес: 9 кг

НУ3002S-3

НУ3003S-3

НУ3005S-3



Вых. напряжение/вых. ток:
 НУ3002-3 0-30 В / 2 x 0-2 А
 НУ3003-3 0-30 В / 2 x 0-3 А
 НУ3005-3 0-30 В / 2 x 0-5 А
 Фиксированный выход 5 В / 3 А
 Дисплей: 2 x LED (3 1/2 разряда)
 Точность: напряжение $\pm 1\% + 2$ един., ток $\pm 1.5\% + 2$ един.
 Размер: 365 x 265 x 164 мм
 Вес: 8 кг

НУ3002-3

НУ3003-3

НУ3005-3



Вых. напряжение/вых. ток:
 НУ3002D-3 0-30 В / 2 x 0-2 А
 НУ3003D-3 0-30 В / 2 x 0-3 А
 НУ3005D-3 0-30 В / 2 x 0-5 А
 Фиксированный выход 5 В / 3 А
 Дисплей: 4 x LCD (3 1/2 разряда)
 Точность:
 напряжение $\pm 1\% + 2$ един.
 ток $\pm 1.5\% + 2$ един.
 Размер: 365 x 265 x 164 мм
 Вес: 8 кг

НУ3002D-3

НУ3003D-3

НУ3005D-3



Вых. напряжение/вых. ток:
 НУ3002D-2 2 x 0-30 В / 2 x 0-2 А
 НУ3003D-2 2 x 0-30 В / 2 x 0-3 А
 НУ3005D-2 2 x 0-30 В / 2 x 0-5 А
 Дисплей: 4 x LCD (3 1/2 разряда)
 Точность:
 напряжение $\pm 1\% + 2$ един.
 ток $\pm 1.5\% + 2$ един.
 Размер: 365 x 265 x 164 мм
 Вес: 8 кг

НУ3002D-2

НУ3003D-2

НУ3005D-2

