

Ультратонкие светодиодные прожекторы Arlight новой серии AIR



Arlight представляет новую серию светодиодных прожекторов – AIR. Это герметичные светодиодные прожекторы в стильном и современном ультратонком корпусе.

Серия AIR представлена тремя моделями разной мощности: 10 Вт, 30 Вт и 50 Вт. Каждая модель доступна в трех оттенках белого свечения: теплом белом (3000K), дневном белом (4000K), белом (6000K).

Несмотря на тонкий корпус, прожектор оборудован встроенным драйвером и подключается к сети ~220 В напрямую. Это позволяет устанавливать прожекторы Arlight AIR даже в местах с ограниченным пространством.

Светодиод прожектора оснащен рассеивающей оптической линзой из стекла, увеличивающей угол освещения свет и равномерно распределяющей световой поток. Угол половинной яркости у светодиодных прожекторов серии AIR составляет 110°, а видимый угол освещения – все 180°. Широкий угол свечения позволяет осветить обширное пространство.

Корпус прожекторов Arlight AIR изготовлен из алюминия, имеет небольшой вес, но при этом эффективно отводит тепло от светодиода благодаря продуманной конструкции и форме. Цвет корпуса – темно-серый. Тонкий корпус и современный внешний вид позволяют удачно вписать прожектор и в помещении, и на улице. Последнее возможно благодаря герметичному корпусу с уровнем защиты IP65. Прожектор можно безопасно использовать в условиях пыли, дождя и снега при температуре от -20 до +40°C.

Технические параметры светодиодных прожекторов Arlight AIR

Модель	BR-AIR-10W	BR-AIR-30W	BR-AIR-50W
Мощность	10 Вт	30 Вт	50 Вт
Световой поток	700 Лм	2300 Лм	3900 Лм
Угол освещения	105-115°		
Напряжение питания	220 В		
Габариты	155x167x48 мм	215x197x54 мм	240x221x58 мм