

Источники постоянного тока серии СТС для LED-освещения

выпускаются в металлическом, алюминиевом или пластмассовых корпусах в исполнении **IP20, IP65, IP67**



Технические характеристики	СТС 30-300-1-М-Б	СТС 30-350-1-М-Б	СТС 30-390-1-М-Б	СТС 35-300-5-М-Б	СТС 35-350-5-М-Б	СТС 50-350-1-М-Б	СТС 60-700-1-М-Б	СТС 100-700-1-М-Б	СТС 150-700-1-М-Б	СТС 200-4200-1-М-Б
Выходная мощность. Вт	30	30	30	35	35	50	60	100	150	200
Диапазон выходного напряжения. В	35...87	35...87	40..87	55..110	45..100	70..140	45..87	85...140	140-215	40-50
Выходной ток. мА	300	350	390	300	350	350	700	700	700	4200
Пульсация выходного тока. %	< 1	< 1	< 1	<1	<1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Коэффициент мощности	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98
Условия эксплуатации. °С	-40...+50	-40...+50	-40...+50	-40...+50	-40...+50	-40...+50	-40...+50	-40...+50	-40...+50	-40...+50
Защита от превышения макс. мощности	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Защита от КЗ	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Защита от обрыва в цепи нагрузки	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Напряжение изоляции. кВ	>1,5	>1,5	>1,5	>1,5	>1,5	>1,5	>1,5	>1,5	>1,5	>1,5
Размеры, мм	200x32x27,5	200x32x27,5	200x32x27,5	200x32x27,5	200x32x27,5	200x32x27,5	200x37.5x27	185x70x43	206,5x70x43	244x68x38