

M-890D



ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
Большой LCD дисплей
Индикатор разряда батарей
Звуковой тестер
Автовыключение
Защита от перегрузок
Размер: 173x88x40mm
Вес: 300g

M890B+

DCV ----- 200m-2-20-200-1000V
ACV ----- 2-20-200-750V
DCA ----- 20μ-200μ-2m-20m-200m-2A-10A
ACA ----- 200μ-2m-20m-200m-2-10A
OHM ----- 200-2k-20k-200k-2M-20MΩ
CAP ----- 2000p-20n-200n-2μ-20μF
Тест диодов -- 3V / 0.8mA
hFE ----- Vce=3V, Ib=10μA

M890C+

DCV ----- 200m-2-20-200-1000V
ACV ----- 2-20-200-750V
DCA ----- 2m-20m-200m-20A
ACA ----- 200m-20A
OHM ----- 200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ
CAP ----- 2000p-20n-200n-2μ-20μF
TEMP ----- -40°C ~ 1400°C
Тест диодов -- 3.2V / 0.8mA
hFE ----- Vce=3V, Ib=10μA

M890F

DCV ----- 200m-2-20-200-1000V
ACV ----- 2-20-200-750V
DCA ----- 2m-20m-200m-20A
ACA ----- 200m-20A
OHM ----- 200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ
CAP ----- 2000p-20n-200n-2μ-20μF
FREQ ----- 20kHz
Тест диодов -- 3.2V / 0.8mA
hFE ----- Vce=3V, Ib=10μA

M890G

DCV ----- 200m-2-20-200-1000V
ACV ----- 2-20-200-750V
DCA ----- 2m-20m-200m-20A
ACA ----- 200m-20A
OHM ----- 200-2k-20k-200k-2M-20MΩ
CAP ----- 2000p-20n-200n-2μ-20μF
FREQ ----- 20kHz
TEMP ----- -40°C ~ 1400°C
Тест диодов -- 3.2V / 0.8mA
hFE ----- Vce=3V, Ib=10μA

M890D

DCV ----- 200m-2-20-200-1000V
ACV ----- 2-20-200-700V
DCA ----- 2m-20m-200m-10A
ACA ----- 20m-200m-10A
OHM ----- 200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ
CAP ----- 2000p-20n-200n-2μ-20μF
Тест диодов -- 3V / 0.8mA
hFE ----- Vce=3V, Ib=10μA