

Трубки электроизоляционные ТКСП



Трубки ТКСП выпускаются диаметрами 1 - 22 мм и представляют собой аппретированные кремнийорганическим лаком стеклошнур-чулки, покрытые оболочкой из кремнийорганической резины.

Трубки ТКСП применяются для изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих под напряжением до 660 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц. Температурный диапазон использования трубки от - 60 С до + 180 С. Класс нагреваемости Н по ГОСТ 8865. Относятся к типу 133 по ГОСТ 17675. Превосходят трубки ТКР по своим технологическим, механическим показателям стойкости к воздействию бокового удара. Трубки электроизоляционные гибкие марки ТКСП представляют из себя шнуры — чулки из стекловолокна, аппретированные кремнийорганическим лаком и покрытые оболочками из кремнийорганической резины. Трубки применяются для изоляции токоведущих элементов различных устройств, работающих при напряжении до 600в постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц. Класс нагревостойкости Н. Выпускается одной марки.

Расшифровка аббревиатуры трубка ТКСП:

- * **Т** — трубка
- * **К** — кремнийорганическая
- * **С** — шнур — чулок на стеклонити
- * **П** — плетёный

Цвет трубок ТКСП: белый. Допускаются также: трубки ТКСП красный, трубки ТКСП зеленый, трубки ТКСП синий и трубки ТКСП серый цвета.

Наружная поверхность трубок ТКСП: ровная. гладкая, без трещин, пузырей и отслаиваний. Во внутренней поверхности трубок ТКСП не должно быть выступов, мешающих продеванию провода.

При хранении трубки ТКСП не должны слипаться.