


Индикаторы Ш22 IP40						
описание	схема		Цвет	Название		
Для использования с лампой накаливания (в комплекте) цоколь BA 9s		130 в 50/60 гц		XB2-EV133		
				XB2-EV134		
				XB2-EV135		
				XB2-EV136		
Для использования с лампой накаливания (в комплекте) цоколь BA 9s		250 в 50/60 гц		XB2-EV161		
				XB2-EV163		
				XB2-EV164		
				XB2-EV165		
				XB2-EV166		
				XB2-EV167		
Для использования с лампой накаливания (в комплекте) цоколь E10/13		250 в 50/60 гц		XB2-EV661		
				XB2-EV663		
				XB2-EV664		
				XB2-EV665		
				XB2-EV666		
				XB2-EV667		
(1) типы лампы для использования при прямом подключении: лампа накаливания U 250В, макс.мощность 3W, макс.диаметром 28 мм.						
Для использования с неоновой лампой (в комплекте) цоколь BA 9s		240В ~50/60Гц 220/240В лампа 400В ~50/60Гц 380/415В лампа		XB2-EV443		
				XB2-EV444		
				XB2-EV445		
				XB2-EV446		
				XB2-EV447		
			230В~50/60Гц 130в лампа		XB2-EV453	
				XB2-EV454		
				XB2-EV455		
				XB2-EV456		
				XB2-EV457		
		подключение через резистор				
		Для использования с лампой накаливания (в комплекте) цоколь BA 9s				XB2-EV171
	XB2-EV173					
	XB2-EV174					
	XB2-EV175					
	XB2-EV176					
	XB2-EV177					
лампа накаливания 6.3V/24V (в комплекте) цоколь BA 9s	Через встроен-ный транс-фор-матор 1.2VA	220V~240V/6.3V 50/60Hz		XB2-EV1853		
				XB2-EV1854		
				XB2-EV1855		
				XB2-EV1856		
лампа накаливания 6.3V/24V (в комплекте) цоколь BA 9s	Через встроен-ный транс-фор-матор 1.2VA	380V~440V/6.3V 50/60Hz		XB2-EV1873		
				XB2-EV1874		
				XB2-EV1875		
				XB2-EV1876		